

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1	KSNR 6 1301-06-050 Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 20 cm strona lewa w km 0+170 do 0+800 = 630 mb * 2,00 = 1260m ²	1 260,00 m ²
2	KSNR 6 1301-05-050 Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm strona prawa w kilometrze 0+150 do - 0+800 = 650m * 1,00 = 650 m ²	650,00 m ²
3	KSNR 6 1005-06-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu w km 0+000 do 0+800 * 5 = 4000m ²	4 000,00 m ²
4	KSNR 6 1005-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w km 0+000 do 0+800 * 5 = 4000m ²	4 000,00 m ²
5	KSNR 6 0308-0201-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyląd. 5-10 t w km 0+100 do 0+800 = 700 mb * 2,50 = 1750m ²	1 750,00 m ²
6	KSNR 6 0309-0501-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-smołowych standard I, warstwa ścierna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyląd. 5-10 t w km 0+000 do 0+800 * 5 = 4000 m ²	4 000,00 m ²
7	KSNR 6 1302-02-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm strona lewa w km 0+180 do 0+800 = 620mb	620,00 m
8	KSNR 6 0102-02-050 Koryta o głębokości 20 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV strona prawa 700mb strona lewa 800mb = 1500mb * 2 * 0,5 = 1500 m ²	1 500,00 m ²
9	KSNR 6 0113-01-050 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm strona prawa 700 mb strona lewa 800 = 1500mb * 2 * 0,5 = 1500m ²	1 500,00 m ²