

.....
(pieczęć wykonawcy)

OFERTA

Ja (My), niżej podpisany (ni)
działając w imieniu i na rzecz:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres siedziby wykonawcy)

REGON Nr NIP

Nr konta bankowego:

nr telefonu nr faxu

e-mail

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem* / małym* / średnim* przedsiębiorcą
(*niepotrzebne skreślić)

nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pn.: **Dostawa samochodu pożarniczego**, znak postępowania IPP-ZP.271.16.2018, składam(y) niniejszą ofertę:

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i załącznikach do siwz, w tym we wzorze umowy:

za cenę umowną brutto:złotych

w tym podatek VAT w wysokości% w kwociezłotych.

Podstawowe dane techniczne pojazdu:

- marka
- rok produkcji
- typ silnika

- moc silnika
- typ kabiny
- materiał szkieletu zabudowy
- pojemność zbiornika środka gaśniczego

2) w terminie i na warunkach płatności – zgodnie z zapisami siwz.

3) udzielając miesięcznego¹ okresu gwarancji i rękojmi za wady pojazdu i zabudowy pożarniczej, (wpisać zgodnie z zaproponowanym kryterium*36 m-cy lub *48 m-cy lub *60 m-cy). (*niepotrzebne skreślić),

3. * Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia :

a) wykonanie części dotyczącejpodwykonawcy³

 adres

b) wykonanie części dotyczącejpodwykonawcy⁴

 adres

4. Oświadczamy, że:

1) wykonamy zamówienie zgodnie z siwz,

2) zapoznaliśmy się z:

a) dokumentami przetargowymi,

b) warunkami zamówienia i akceptujemy je oraz, że w razie wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy we wskazanym terminie i miejscu, na warunkach przedstawionych przez Zamawiającego w załączonej do siwz umowy.

4. Do oferty zostały załączone następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia i (szt.....),

2) *pełnomocnictwo (jeśli jest konieczne),

3) *zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego),

4)

6. Uprawniony do kontaktów z Zamawiającym jest p.

pełniący/a funkcję i osiągalny/a pod nr tel., faksu w godz. od do, e-mail

7. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp złożymy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp.

8. Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy uprawnieni do reprezentowania Wykonawcy

na podstawie

(Podać rodzaj i nr dokumentu)

....., dn.

.....
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika wykonawców

¹ Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady za wady pojazdu i zabudowy pożarniczej. Termin gwarancji i rękojmi za wady pojazdu i zabudowy pożarniczej stanowi kryterium oceny ofert (Rozdział XIII siwz).

² Powołując się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 22 a ust. 1 uPzp należy do oferty dołączyć zobowiązania, o których mowa w pkt V.3 siwz.

^{3 i 4} Podać imię i nazwisko lub firmę podwykonawcy

*niepotrzebne skreślić

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

L.p.	Wyszczególnienie - Wymagania minimum	Potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych, propozycje Wykonawcy*
1	2	3
1. Wymagania ogólne		
1.1	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017.1260 t.j.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	
1.2	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami). Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami)	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

1.3	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: rozporządzenia Ministrów: - Spraw Wewnętrznych i Administracji, - Obrony Narodowej, - Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2017.450).	
1.4	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo zgodności WE	
1.5	Pojazd musi zostać oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.	
1.6	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.	
1.7	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji technicznej.	
1.8	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania normy PN EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.	

Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)

2. Podwozie		
2.1	Pojazd fabrycznie nowy. Silnik, kabina i podwozie pochodzące od tego samego producenta. Zamawiający nie dopuszcza wykonania pojazdu na fabrycznie nowym podwoziu z roku produkcji innym niż 2017 Podać producenta, typ i model podwozia.	
2.2	Moc silnika minimum 120 kW. Minimalna pojemność skokowa 2250 cm ³	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

2.3	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 1) belka sygnalizacyjna w technologii LED zamontowana na dachu kabiny kierowcy, 2) co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna w technologii LED zamontowana w tylnej części zabudowy na dachu lub na tylnej ścianie, 3) dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne niebieskie LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, 4) fala świetlna pomarańczowa LED zamontowana nad żaluzją tylną pojazdu, 5) urządzenie dźwiękowe wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W wraz z głośnikami(-ami) o mocy min. 200 W- głośnik do montażu wpuszczanego w zderzaku lub w masce silnika pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, Lampy sygnalizacyjne zabezpieczone przed uszkodzeniem podczas jazdy w terenie leśnym osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej.	
2.4	Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO 6, przystosowany do spalania biopaliw ciekłych zgodnie z normą PN-EN 14214. W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa.	
2.5	Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP. Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach.	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

2.6	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym ze stałym napędem 4x2- nieuterelowany z blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu. Napęd 4x2 na osi tylnej wyposażonej w kola bliźniacze. Blokowanie i rozłączanie wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym kierowcy.	
2.7	Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, musi wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie tylnej osi min. potrójny resor piórowy i dodatkowo wzmocnione miechami pneumatycznymi z możliwością regulacji ciśnienia w układzie miechów.	
2.8	Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny.	
2.9	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale $-25^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$.	
2.10	Pojazd musi posiadać na osi przedniej kola pojedyncze, na osi tylnej kola podwójne. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikami dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe). Pełnowymiarowe koło zapasowe bez stałego mocowania, bieżnik jak dla opon kół przednich.	
2.11	Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, dostęp do silnika przez uchYLENIE kabiny, układ miejsc 1 + 1 + 4.	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

2.12	Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy, wyposażona w: - światła LED do jazdy dziennej, - dwa reflektory dalekosiężne zamontowane w osłonie słonecznej, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - indywidualne oświetlenie dla każdego członka załogi włączane niezależnie od siebie, indywidualne włączniki umieszczone w pobliżu miejsc każdego członka załogi, - fabryczną instalację klimatyzacyjną kabiny, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu, - w kabinie kierowcy sygnalizacja otwartych skrytek w przedziale sprzętowym, - sygnalizację poziomu środków gaśniczych - wody i środka pianotwórczego, - radioodtwarzacz CD/MP3 ze złączem USB wraz z instalacją antenową oraz min. 4 głośnikami.	
2.13	Należy przewidzieć miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej.	
2.14	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia odporne na rozdarcie i ścierania pokryte materiałem łatwo zmywalnym, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i kąta pochylecia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją kąta pochylecia i odległości siedziska.	
2.15	Moc alternatora (min) i pojemność akumulatora musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

2.16	Instalacja elektryczna jednaprzewodowa 12V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie kompozytowej. Moc alternatora min. 1800 W i pojemność akumulatorów min. 180 Ah, muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany na zewnątrz pojazdu, w pobliżu stopni wejściowych do kabiny załogi.	
2.17	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V, przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami. Gniazdo umieszczone po lewej stronie pojazdu w kabinie kierowcy.	
2.18	W kabinie pojazdu zamontowany monitor pokazujący obraz z kamery cofania zainstalowanej z tyłu nad żaluzją. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego, dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie.	
2.19	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny klasy Motorola GM 360 lub równoważny – 1 szt. Dodatkowo w kabinie zamontowane 2 latarki LED z ładowarkami w ilości 2 kpl.	
2.20	Maksymalna wysokość pojazdu nieobciążonego nie większa niż 3000 mm.	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

2.21	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyższej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwieranie i zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	
2.22	Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 300 km (jazdy drogowej pozamiejskiej). Zbiornik zainstalowany na zewnątrz zabudowy.	
2.23	Kolor: -elementy podwozia – czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe, - nadkola – białe, -kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych)- RAL 3000, - atrapa silnika – w kolorze grafitowym lub czarnym,	
2.24	Pojazd należy wyposażać w homologowany (lub posiadający certyfikat dopuszczenia) zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy.	
2.25	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz do góry. Wylot rury wydechowej spalin silnika wyprowadzony z lewej strony pojazdu, umożliwiający podłączenie wyciągu spalin	
2.26	Boczne regulowane lusterka i podgrzewane, składane ręcznie.	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

2.27	Elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, szyby w tylnych drzwiach przesuwne bądź sterowane elektrycznie	
2.28	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie minimum 4 godzin w czasie postoju bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy.	
2.29	Pojazd należy wyposażać w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 3500 kg z liną o długości co najmniej 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz pokrowiec. Sterowanie pracą wyciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wyciągarki. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wyciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Osprzęt do wyciągarki: - lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości min 3500 kg, długości min. 8 m – 1szt., - szekla Ω typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min 50 kN – 2 szt., - pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min 50 kN (przy kącie 0°), długości min. 5 m – 1 szt. Wyciągarka zgodna z obowiązującą Normą Bezpieczeństwa dla wyciągarek EN 14492-1. Certyfikat zgodności z tą normą należy przedstawić przy odbiorze techniczno – jakościowym.	
2.30	Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie.	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

2.31	Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem.	
3. Zabudowa pożarnicza		
3.1	Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz.	
3.2	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, z zamontowanymi uchwytnymi na sprzęt i oświetleniem przestrzeni roboczej. Pojazd dostarczony z zamocowaną na dachu z aluminiową drabiną nasadkową dwuprzęsłową typu DN2,7. Drabina mocowana na dachu pojazdu w sposób uniemożliwiający zsunięcie. Dodatkowa skrzynia wykonana z blachy aluminiowej z możliwością zamknięcia pokrywy kłódką. Umiejscowienie i wymiary skrzyni podane zostaną w trakcie realizacji zamówienia podczas odbioru pojazdu bazowego.	
3.3	Z tyłu pojazdu po prawej stronie składana aluminiowa drabinka do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym.	
3.4	Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi w układzie 3+3+1 (3 = dwie duże skrytki + jedna mała dolna za tylnym kołem pojazdu), wspomagany systemem sprężynowym, wykonany z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek.	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

3.5	Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.	
3.6	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy.	
3.7	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie 5 lx w odległości 1 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy.	
3.8	Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic.	
3.9	Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
3.10	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich.	
3.11	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
3.12	Zbiornik wody o pojemności 1 m ³ wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz wąż rewizyjny.	
3.13	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego.	

Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego (Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)

3.14	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik zintegrowany ze zbiornikiem wody. Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy o następujących minimalnych parametrach; - wydajność pompy min 50 l/m - ciśnienie min 40 bar Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50mb na zwijadle aluminiowym, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło węzowe wykonane w całości z materiałów odpornych na korozję: aluminium, stal kwasoodporna, mosiądz. Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. Dopuszcza się napęd elektryczny mechanizmu zwijania węża. Wąż o długości min. 60 m, zakończony prądownicą umożliwiającą podanie środka gaśniczego z płynną regulacją strumienia od swartego do rozproszonego, z możliwością podawania piany ciężkiej bez konieczności wymiany dyszy wylotowej, spaliny z agregatu odprowadzone na zewnątrz pojazdu. Zbiorniki środków gaśniczych wykonane z materiałów odpornych na korozję o pojemności ponad 1000 l. Zbiornik środka pianotwórczego min 10% pojemności zbiornika wody Parametry agregatu i zbiorników potwierdzone na świadectwie dopuszczenia.
------	--

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

3.15	Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z dachu pojazdu lub z poziomu terenu.	
3.16	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50 mb na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia powinna posiadać funkcję umożliwiającą odwodnienie węża (do negocjacji).	
3.17	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle.	
3.18	Zwijadło wyposażone w przekładnię kątową mechanizmu zwijania węża na bęben, umożliwiającą obsługę przez jedną osobę. Dopuszcza się napęd elektryczny mechanizmu zwijania węża	
3.19	Nasady zasilające Ø 52 usytuowane w przedziale agregatu wysokociśnieniowego umożliwiające tankowanie wody z innych pojazdów pożarniczych. Konstrukcja układu musi zapewniać łatwy dostęp do nasad i swobodną ich obsługę przy użyciu kluczy do łączników.	
3.20	W przedziale agregatu muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolne pracy agregatu: -manometr - wysokiego ciśnienia, -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy), -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w kabinie (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy), - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim.	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

3.21	Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskanie stężeń w zakresie min. 1, 3 i 6%.	
3.22	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
3.23	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najwyżej 2 zaworów.	
3.24	Przedział agregatu musi być wyposażony dodatkowy w system ogrzewania, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25° C.	
3.25	Maszt pneumatyczno-elektryczny LED o mocy min 220W i strumieniu świetlnym minimum 22000 lm zasilany z instalacji elektrycznej samochodu, sterowany z poziomu podłoża, zasilany sprężarką z układu elektrycznego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 2 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 65. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie.	
3.26	Uwaga: W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewozu i wykonać oraz zamontować uchwyty do zamocowania wyposażenia. Rozmieszczenie sprzętu wykonane zgodnie z życzeniem użytkownika, ustalone przed odbiorem pojazdu. Zamawiający przyjeździe ze sprzętem pożarniczym, montaż nastąpi u wykonawcy.	

**Wymagania techniczne dla zamówienia publicznego p.n. Dostawa samochodu pożarniczego
(Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą
ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów)**

4. Wymagania dodatkowe	
4.1	Pojazd wyposażony co najmniej w 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, 2 trójkąty ostrzegawcze, apteczkę, gaśnicę proszkową 6 kg, kamizelkę ostrzegawczą.
5. Warunki gwarancji i serwisu dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	
5.1	Gwarancja na lakier i perforację blach nadwozia pożarniczego min. 3 lata i dodatkowo 6 miesięcy rękojmi
6. Warunki gwarancji i serwisu dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą	
6.1	Serwis nadwozia, w miejscu wskazanym przez użytkownika na koszt producenta. Czas reakcji serwisu max. 72 godz

*-Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku gdy wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art.89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)

.....
Podpis i imienna pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa i adres Wykonawcy:

(w przypadku składania oferty wykonawca winien podać dane dot. Wszystkich podmiotów składających ofertę),

.....

.....

NIP/PESEL:

(wpisać odpowiednio w zależności od podmiotu)

KRS/CEiDG:

(wpisać odpowiednio w zależności od podmiotu)

reprezentowany przez:

.....

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego na **Dostawa samochodu pożarniczego**, nr sprawy IPP-ZP.271.16.2018, prowadzonego przez Gminę Koronowo, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, składam poniższe oświadczenia:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tj. Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.).

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

.....
(data i podpis)

Oświadczam/y, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp) (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 uPzp).

Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....

(data i podpis)

Oświadczam/y, że **spełniam/y warunki udziału w postępowaniu**, określone przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 2 SIWZ, w oparciu o art. 22 ust. 1 uPzp, dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

.....

(data i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam/y, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję/my się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....

.....

.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuję/emy się na zasoby w.wym. podmiotu/ów

.....

(data i podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....

(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić

**UMOWA NR
IPP-ZP.272....2018**

zawarta w dniu2018 r. pomiędzy:

Gminą Koronowo,

z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, NIP 554 25 54 358,

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**,

w imieniu której działają:

Stanisław Gliszczyński – Burmistrz Koronowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Koronowo – Alicji Tymek

a

.....,

z siedzibą:, REGON, NIP,

zwanym w dalszej treści umowy "**Wykonawcą**", reprezentowanym przez:

-

*Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na realizację zadania pod nazwą: **Dostawa samochodu pożarniczego**. Podstawa finansowania - zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu pożarniczego (dział 754, Rozdział 75412, § 6060 załącznika nr 3 do Uchwały Nr XLIX/572/18 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 9 lipca 2018 r., poz. 43, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).*

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego minimum 1000 litrów – marka pojazdu:, typ:, rok produkcji, przebieg km, nr nadwozia VIN:, zwanego dalej także "przedmiotem umowy".
2. Szczegółowy opis pojazdu i jego właściwości będą zgodne z warunkami określonymi w złożonej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofercie Wykonawcy oraz specyfikacji technicznej zawartej w treści Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.
3. Pojazd musi posiadać Świadectwo Dopuszczenia w rozumieniu przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi.
4. Przez dostawę strony rozumieją: przeniesienie własności pojazdu, wraz z dostarczeniem go do siedziby Zamawiającego. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na koszt własny.
5. Wykonawca wyda Zamawiającemu pojazd wraz ze wszystkimi kompletami kluczy do pojazdu, dokumentami oraz instrukcjami.

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w ofercie Wykonawcy i specyfikacji technicznej, w szczególności jest wolny od wad fizycznych i prawnych, w tym wad ukrytych, a informacje zawarte w dokumentach oraz mierniku przebiegu pojazdu są prawdziwe.
7. Wykonawca gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z właściwymi normami.
8. Wykonawca przeprowadzi na własny koszt badania urządzeń zamontowanych na pojeździe (o ile takie są wymagane) oraz badania samego pojazdu konieczne do zarejestrowania we właściwym wydziale komunikacji.

§ 2

Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w terminie: do dnia **31 października 2018 r.**

§ 3

1. Odbiór techniczno-jakościowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem, o gotowości do odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno - jakościowego w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia. Strony dopuszczają zawiadomienie w formie faxu.
3. Odbiór techniczno - jakościowy pojazdu rozpocznie się w siedzibie Wykonawcy, a zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy, w siedzibie Zamawiającego, po dostarczeniu pojazdu do siedziby Zamawiającego lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Koronowo.
4. Odbioru techniczno - jakościowego dokona Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru, w obecności Wykonawcy.
5. Po dostarczeniu pojazdu do siedziby Zamawiającego oraz przeszkoleniu osób wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca przekaze Zamawiającemu następujące dokumenty:
 - Świadectwo Dopuszczenia CNBOP o którym mowa w §1 ust. 3 umowy dla pojazdu stanowiącego przedmiot umowy.
 - wyciąg ze świadectwa homologacji podwozia pojazdu,
 - instrukcje obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się na pojeździe w języku polskim,
 - książkę gwarancyjną w języku polskim,
 - katalog części zamiennych w języku polskim,
 - dokumenty wymagane przez prawo polskie niezbędne do rejestracji pojazdu, w tym wyniki badania urządzeń zamontowanych na pojeździe (o ile są wymagane).
6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach, podpisany przez obie strony. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi nie wcześniej niż z chwilą protokolarnego potwierdzenia przez Strony umowy usunięcia stwierdzonych wad.
7. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru technicznego, że przedstawiony pojazd nie odpowiada opisowi zawartemu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i/lub ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach. Powyższe postanowienia nie naruszają postanowień dotyczących kar umownych.
8. Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy przez Zamawiającego na Zamawiającego przechodzą wszelkie korzyści i obciążenia związane z nim , jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
9. Załącznikiem do protokołu odbioru przedmiotu umowy będzie specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4

1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: **zł brutto**, w tym podatek VAT według stawki % w wysokości złotych.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, a także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i terminowej realizacji umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za kontrole, testy i badania które są związane z należytą realizacją umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

3. Wszelkie płatności wynikające z realizacji umowy będą dokonane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy, przelewem po doręczeniu Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury wraz z kompletnymi wymaganymi dokumentami (w tym oświadczeniem Podwykonawcy o zaspokojeniu w całości roszczeń wobec Wykonawcy oraz Zamawiającego - Gminy Koronowo), na rachunek bankowy Wykonawcy nr:

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT po zakończeniu dostawy i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń.

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie w terminie 21 dni od daty złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 6

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych:

a) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

2) Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych :

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

2. Przez wynagrodzenie umowne rozumie się wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w § 4 ust. 1. Umowy.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonego j.w. staje się wymagalne:

- za pierwszy dzień opóźnienia - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

5. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

§ 7

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres miesięcy na pojazd bez limitu kilometrów, licząc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres miesięcy na zabudowę pożarniczą, opisaną w rozdziale III opisu przedmiotu zamówienia.
3. Wady i/lub wszelkie awarie w przedmiocie umowy ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi będą usuwane w punktach serwisowych wskazanych przez Wykonawcę na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli odległość od takiego punktu serwisowego będzie przekraczała 150 km od siedziby Zamawiającego usunięcie wady (usterki) nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
4. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane w pojeździe wyroby i urządzenia wystawione przez ich producentów.
6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni, chyba że strony uzgodnią inny termin adekwatny do rodzaju prac naprawczych koniecznych do wykonania. Czas reakcji serwisu – maksymalnie 72 godziny od daty zgłoszenia w formie faxu lub telefonicznie.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym, to Zamawiający uprawniony jest do zlecenia jej usunięcia innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Niniejsze postanowienia umowy stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577² i 577³ kodeksu cywilnego.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na żądanie Zamawiającego odpłatny serwis pogwarancyjny w okresie **36** miesięcy od upływu okresu gwarancji.

§ 9

Jako koordynatora w zakresie realizacji niniejszej umowy wyznacza się ze strony Zamawiającego:, a ze Strony Wykonawcy

§ 10

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy.

§ 11

Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 13

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 15

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 - specyfikacja techniczna;

Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 3 – oświadczenie podwykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:
NIP

reprezentowany przez

realizujący zadanie pn.:

Dostawa samochodu pożarniczego (znak postępowania IPP-ZP.271.16.2018)

w zakresie określonym w Umowie nr..... z dnia.....

zawartej z WYKONAWCĄ:
NIP

oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia do dnia....., ujęte w protokole odbioru nr..... spisany pomiędzy Gminą Koronowo a Wykonawcą z dnia..... obejmujące następujący zakres:

.....
.....

otrzymał od WYKONAWCY w dniu wynagrodzenie w wysokościzł /słownie/....., odpowiadające wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. Gminy Koronowo i WYKONAWCY.

..... dnia

.....
(czytelny podpis i pieczęć upoważnionego
przedstawiciela Podwykonawcy)